



Portata contatto FR01/06 SPST/SPDT Contacts rating	16A 250Vac (cosφ1) 2,5A 250Vac (cosφ0,6)
Materiale contatto Contact material	Ag 1000/1000
Campo di regolazione Temperature range	+5 ... +30°C
Differenziale Temperature differential	≤ 1°C
Gradiente termico Thermal gradient	1°C / 15 min
Grado di protezione IP IP index of protection	IP00
Azioni di tipo Type of action	1B

Frutto termostatico atto a far intervenire o interrompere apparecchiature per riscaldamento o condizionamento (pompe, bruciatori, condizionatori, etc.). Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato tale quale.

Esso è stato concepito per essere utilizzato all'interno di specifiche custodie come "cuore" di termostati ambiente o apparecchiature similari. E' adatto pure ad essere utilizzato come termostato a pannello su specifiche apparecchiature. In ogni caso l'applicazione dovrà essere tale da impedire l'accesso alle parti in tensione durante il funzionamento.

Conforme alle direttive 73/23/CEE e 93/68/CEE.

Conforme alle norme EN60730-1 ed EN60730-2-9.

Disponibile in due versioni

- Semplice interruzione (**FR01**)
- Contatti in commutazione (**FR06**)

Thermostatic device for start-up or cut-out of heating and air conditioning equipment (pumps, burners, conditioners, etc.).

This device is not designed to be used alone, but for use inside special guards as the "core" of heating thermostats or other similar appliances.

It is also ideal as a control panel thermostat on specific equipment.

Installation must always be done so as to avoid access to the powered parts when it is working.

Conforms to 73/23/EEC and 93/68/EEC directives.

Conforms to EN60730-1 and EN60730-2-9 standards.

Available in two versions:

- simple cut-out (**FR01**)
- switching contacts (**FR06**)