TERMOMETRI CON CASSA IN TERMOPLASTICO PER IMPIANTI A PAVIMENTO
THERMOMETERS WITH THERMOPLASTIC CASING FOR UNDERFLOOR HEATING

PPN 40 PVV





• MISURE DI SERIE NOTTOLINO / STANDARD SIZE PAWL

NOMINALE/NOMINAL	Ø E	L
12/10	12 mm	10 mm
12/15	12 mm	15 mm
12/20	12 mm	20 mm
15/10	15 mm	10 mm

• DESCRIZIONE

TERMOMETRI BIMETALLICI CON GAMBO IN OTTONE A NOTTOLINO, CASSA IN TERMOPLASTICO, VETRINO A SBALZO, PER IMPIANTI A PAVIMENTO

• CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Versione con cassa in materiale termoplastico e gambo a nottolino in ottone. Di uso specifico per impianti radianti a pavimento. Viene normalmente inserito in apposito alloggiamento predisposto su collettori, valvole o altra componentistica degli impianti.

• PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

- collettori di impianti di riscaldamento radiante a pavimento
- altra componentistica per impianti di riscaldamento

• DESCRIPTION

BIMETALLIC THERMOMETERS WITH PAWL BRASS STEM, THERMOPLASTIC CASE, CANTILEVERED GLASS, FOR UNDERFLOOR HEATING

• DISTINGUISHING FEATURES

Version with thermoplastic casing and pawl brass stem. Specifically for use with underfloor heating. Normally fitted into a housing on the manifolds, valves or other of the system's components.

• MAIN FIELDS OF USE

- underfloor heating system manifolds
- other heating system components

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI

Nella tabella MISURE DI SERIE e nelle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE sono riportate le dimensioni e le caratteristiche dei modelli standard di produzione più corrente. Siamo a disposizione dei nostri clienti per esaminare la fattibilità di ogni tipo di personalizzazione e di variante come per esempio **diametro cassa, campo scala, grafica, scale in °F, colori, dimensioni del gambo, sistemi di fissaggio, packaging speciale** e altro.

VARIATIONS AND CUSTOMISATIONS

In the SERIAL MEASUREMENTS table and CONSTRUCTION FEATURES, the sizes and features of the current standard production models are shown. We are available to our clients to examine the feasibility of all kinds of customisation and variation such as case **diameter, graduations, graphics, scales in °F, colours, stem sizes, fastening systems, special packaging** and more.

RIFERIMENTI NORMATIVI*

- UNI EN 13190 classe di precisione 2
- grado di protezione IP42 secondo EN 60529

REFERENCE STANDARDS*

- UNI EN 13190 precision class 2
- IP42 degree of protection according to EN 60529

LIMITI ALL'IMPIEGO

- temperatura sul corpo del termometro -20 ÷ +70 °C
- temperatura fluido fino al valore di fondo scala
- fluidi non corrosivi su metalli, solventi compatibili con metacrilato e ABS

LIMITATIONS OF USE

- temperature on the thermometer's body -20 ÷ +70 °C
- fluid temperature up to full scale
- non-corrosive fluids for metals, solvents compatible with methacrylate and ABS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

personalizzabili su specifiche esigenze del cliente

- cassa in ABS antiurto
- gambo a nottolino in ottone (ved. tabella)
- vetrino in metacrilato ad alta trasparenza
- quadrante in alluminio preverniciato bianco, grafica nera
- campi scala di serie 0/60 °C 0/80 °C 0/120 °C
- movimento: spirale bimetallica di precisione

CONSTRUCTION FEATURES

customizable according to specific customer needs

- shockproof ABS case
- pawl brass stem (see table)
- highly transparent methacrylate window
- pre-painted white aluminium dial, black graphics
- standard scale range 0/60 °C 0/80 °C 0/120 °C
- precision bimetallic coil movement

* per versioni di serie / for standard versions

Un vasto assortimento di termometri bimetallici è disponibile per pronta consegna dal nostro magazzino service. I codici e le caratteristiche dei termometri inclusi in tale assortimento sono consultabili nel CATALOGO LISTINO PRONTA CONSEGNA AMBIENTE SERVICE che può essere richiesto ai nostri uffici commerciali o scaricato direttamente in formato PDF dal sito www.cewal.com

A wide assortment of bimetallic thermometers is available for immediate delivery from our service warehouse. The thermometer codes and features included in this range can be consulted in the CATALOGUE PRICE LIST READY FOR DELIVERY AMBIENTE SERVICE which can be requested from our sales offices or downloaded directly from the website www.cewal.com in PDF format.