


CRONOTERMOSTATO A DUE TEMPERATURE

con programmatore orario a cavalieri

CHRONOTHERMOSTAT AT TWO TEMPERATURES

with time programmer using tappets

EASYCLIMA



> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Cronotermometro giornaliero a due temperature, programmabile, di Cewal. Consente di regolare la temperatura ideale, degli ambienti, in modo semplice e veloce. EASYCLIMA si caratterizza per la facilità di programmazione, semplice ed intuitiva. Due manopole indipendenti permettono di scegliere e variare, in qualsiasi momento della giornata, il livello della temperatura comfort e quello della temperatura ridotta. Un comodo selettore di funzionamento permette, inoltre, di commutare tra le funzioni dell'apparecchio e passare quindi dall'utilizzo della temperatura comfort costante a quello della temperatura ridotta costante o in alternativa intervallare tra le due modalità per mezzo dei cavalieri del programmatore orario. In qualsiasi momento è possibile attivare la funzione di spento o antigelo. L'alimentazione è a pile, facilmente sostituibili per mezzo del vano estraibile.

> DISTINCTIVE FEATURES

Daily programmable chronothermostat with two temperatures, by Cewal. It allows you to adjust the ideal room temperature quickly and easily. EASYCLIMA is characterized by the ease of programming, simple and intuitive. Two independent knobs allow you to choose and vary, at any time of the day, the comfort temperature level and that of the reduced temperature. A convenient operating selector also allows you to switch between the functions of the appliance and therefore switch from using the constant comfort temperature to that of the constant reduced temperature or alternatively switch between the two modes by means of the time programmer tappets. The off or antifreeze function can be activated at any time. The power supply is by batteries, easily replaceable by means of the removable compartment.

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- conformità CE
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- LDV 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE

> NORMATIVE REFERENCES

- CE conformity
- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- LDV 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE


> DATI TECNICI

- alimentazione: 2 pile AA stilo 1.5 V LR03
- campo regolazione temperatura: 5 ÷ 35 °C
- antigelo: 6° C
- differenziale statico: 0,5° C
- precisione di misura: 0,5° C
- uscita: contatto in commutazione senza potenziale
- portata: 8 A 250 VAC 2000 W resistivo,
3 A 250 VAC 750 VAC induttivo
- temperatura di stoccaggio: 0 ÷ 50 °C
- umidità: max 90% a 20 °C
- grado di protezione: IP40
- intervallo minimo di programmazione: 15 minuti

> AVVERTENZA

Come tutti i termoregolatori va installato lontano dall'influenza diretta di fonti di calore o correnti d'aria. La posizione consigliata per l'installazione di EASYCLIMA è a circa 1,5 mt. dal pavimento, su un muro interno al riparo dall'irradiazione diretta del sole e da ogni altra fonte di calore diretta come ad esempio lampade, stufe, radiatori, ecc. Per un corretto funzionamento è consigliabile sostituire le pile a intervalli non superiori a un anno.

> SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM



> TECHNICAL DATA

- power supply: 2 AA 1.5 V LR03 batteries
- temperature regulation range: 5 ÷ 35 °C
- antifreeze: 6° C
- static differential: 0.5° C
- measurement accuracy: 0.5° C
- output: switch over contact without potential
- delivery: 8A 250 VAC 2000 W resistive,
3A 250 VAC 750 VAC inductive
- storage temperature: 0 ÷ 50 °C
- humidity: max 90% at 20 °C
- ingress protection code: IP40
- minimum programming interval: 15 minutes

> WARNING

Like all heat regulators it must be installed far from the direct influence of heat sources or drafts. The best position for installing your EASYCLIMA is around 1.5 m from the floor, on an internal wall protected from direct sunlight and any other source of direct heat, like lamps, ovens, radiators, etc. For correct operation it is advisable to replace the batteries at intervals not exceeding one year.

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	€
919 410 90	EASYCLIMA	46,10

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue TERMOREGULATION or on the website www.cewal.com